

**D FUGEN-WERKZEUGSET mit 16 Profil-Varianten**

Für saubere und dauerhafte Fugen. Silikon kann ohne Trennmittel (Spülmittel) verarbeitet werden. Hierdurch wird eine bessere Verklebung erreicht und die Pilzbildung unter der Fuge verhindert. Auch Fehlstellen können nochmals überarbeitet werden, ohne dass die ganze Fuge wieder entfernt werden muss.

**GEBRAUCHSANLEITUNG:** Alte Fugen mit einem Fugenmesser und einer Sägezahnklinge entfernen, für Rückstände eine Schabklinge verwenden. Bei Schimmelfugen geeignete Feinstaubmaske tragen. Auf kratzempfindlichen Oberflächen Silikonentferner verwenden. Vor dem Verfugen den Untergrund reinigen. Anschließend das passende Profil auswählen und entsprechende Menge Silikon auf einer Länge von 60-120 cm auftragen. Den FUGI nahtlos an Wand und Boden andrücken und **mit der glatten Seite abziehen**. Am Absetzpunkt mit einem neuen Abschnitt beginnen. Zum Überbrücken von Fugenrillen den FUGI leicht schräg halten. Ecken: Verfugen Sie zuerst alle senkrechten Wandfugen. Nach dem Aushärten die waagrechten Fugen erstellen, dabei immer in der Ecke beginnen. FUGI nach Gebrauch mit Haushaltspapier reinigen.

**F KIT POUR JOINTS avec 16 formats au choix**

Pour des joints propres et durables. Possibilité de travailler le silicone sans adjuvant (agent de rinçage). Le collage se fait donc dans de meilleures conditions et empêche la formation de champignons sous le joint. Qui plus est, les endroits défectueux peuvent être retouchés sans avoir à retirer encore une fois le joint entier.

**GUIDE D'UTILISATION :** enlever les anciens joints avec un couteau et une lame dentelée, utiliser un racloir pour éliminer les traces. Porter un masque anti-poussières fines pour les emplacements avec moisissures. Utiliser un solvant pour silicone pour les surfaces sensibles aux rayures. Nettoyer la surface avant la pose. Sélectionner ensuite le format adapté et appliquer sur une longueur de 60 à 120 cm selon la quantité de silicone. Presser le FUGI en continu contre la paroi ou le sol et **tirer avec le côté lisse**. Commencer une nouvelle section sur un croisement. Tenir le FUGI légèrement incliné pour passer sur des rainures. Coins : faire d'abord les joints à la verticale. Après durcissement faire les joints horizontaux, en commençant toujours par les coins. Nettoyer le FUGI après usage avec du papier essuie-tout.

**I SET UTENSILI PER GIUNTI con 16 varianti di profili**

Per la conservazione e la pulizia dei giunti. Il silicone può essere lavorato senza agente distaccante (detersivo) così da permettere un'aderenza migliore evitando la formazione di mousse sotto il giunto. Anche i punti danneggiati possono essere trattati nuovamente, senza necessità di asportare l'intero giunto.

**ISTRUZIONI PER L'USO** Rimuovere i vecchi giunti con un raschietto e una lama dentata, per i residui utilizzare una lama raschiante. In caso di muffa sui giunti, utilizzare una maschera anti-polvere adatta. Per le superfici sensibili ai graffi utilizzare un prodotto per la rimozione del silicone. Prima di sigillare, pulire la superficie. Selezionare infine il profilo adatto e applicare una quantità di silicone appropriata su una lunghezza di 60-120 cm. Utilizzare FUGI per distribuire uniformemente il prodotto su parete e pavimento **levigando con il lato liscio**. In corrispondenza del punto di interruzione, cominciare con una nuova sezione. Per superare i solchi dei giunti, tenere FUGI leggermente inclinato. Angoli Trattare per primi tutti i giunti della parete verticali. Una volta induriti, realizzare i giunti orizzontali, in modo da iniziare sempre dall'angolo. Dopo l'uso, pulire FUGI con carta per uso domestico.